



SSシリーズ

SEシリーズ

トリプルアール

精密オイルクリーナ

特長

- 小型・軽量。
- 高精度エレメントを標準仕様。
- 一般フィルターでは除去不可能な各種汚染物質を除去。
 - ① ミクロン単位の固形夾雑物を除去。
 - ② 水分を除去。
 - ③ 酸化劣化物の生成を抑制、除去。
- ランニングコストの低減。
- メンテナンスが容易。



仕様

型式	仕様		商品番号		モータ 容量(w)・周波数(Hz)	ポンプ吐出量(L/min)		接続口径(Rc)		外観寸法(mm)			重量(kg)
	200V	100V	200V	100V		50Hz	60Hz	IN	OUT	幅	奥行	高	
SE30N-YT	13410	13440			90・50/60	1.2	1.4	3/8	3/8	256	277	399	11.5
SE50N-YT	13510	13540			90・50/60	1.8	2.2	3/8	3/8	262	277	405	12.0
SE100N-YT	13620	13640			90・50/60	2.3	2.8	3/8	3/8	282	283	420	14.0
SE100NW-YT	13700	13740			90・50/60	1.8	2.2	3/8	3/8	282	283	420	14.0
SS100N-YT	14905	14915			180・50/60	4.1	4.9	3/8	3/8	282	283	420	15.5
SS200N-YT	14200	14100			180・50/60	4.1	4.9	1/2	1/2	418	330	667	25.0
SS100NW-YT	14790	14795			180・50/60	2.7	3.2	3/8	3/8	282	283	420	15.5
SS100N-2R-YT	14920	14930			180・50/60	4.1	4.9	1/2	1/2	365	542	400	23.0
SS200NW-YT	14400	14300			180・50/60	4.1	4.9	1/2	1/2	418	330	667	25.0

型式	適用エレメント(選択可能)
SE30N-YT	M30(TR-20230)・E30(TR-20270)・X30(TR-25250)
SE50N-YT	M50(TR-20330)・E50(TR-20370)・X50(TR-25350)
SE100N-YT	
SS100N-YT	M100(TR-20430)・E100(TR-20470)・D100(TR-20000)
SS100N-2R-YT	X100(TR-25450)・WE100(TR-20450/水分捕捉専用)
SS200N-YT	M100, E100, D100, X100, WE100
SE100NW-YT	
SS100NW-YT	WG100(TR-25470)・DWG100(TR-25480)
SS200NW-YT	WG100, DWG100

◎SE100NW-YT, SS100NW-YTは水-グリコール液対応型です。
◎型式の-YTは、ストレーナーとサーマル付スタータスイッチをセッティングしています。



SS200N-YT