



淀川計器製作所


## グリセリン封入圧力計

IADG

## 特長

超耐振型グリセリン封入圧力計は、従来にない画期的な構造(実用新案)とグリセリン封入液が見事に組合わさった、他に類を見ない、画期的な耐久性、耐振性に優れた圧力計です。

JIS油圧図記号



## 仕様

大きさ(φ)	材質及び形状	ネジ形状	圧力レンジ MPa	諸仕様
39	(I・S)AD	R(PT)・G(PF) (1/8・1/4)	0~40	精度: ±3%FS 精度: ±1.6%FS 使用温度範囲: -5~40℃ 許容振動: 7G 外形形状 A = 縁無立ネジ型 B = 縁有立ネジ型 D = 縁有裏ネジ型 AD = 縁無裏ネジ型 CD = 裏ネジ金具取付型 ケース材質 P = プラスチック L = アルミニウム I = 鉄 S = ステンレス グリセリン濃度 85% 100% ブルドン管形状 0~6Mまで C型 7M以上 特殊型
50	PA		-0.1 ~ 0 0 ~ 1	
60	PA	R(PT)・G(PF) (1/8・1/4)	0~160M迄	
	IA		2.5	
	SA		4	
	IB		5	
	SB		6	
	ID		7	
75	SD	R(PT)・G(PF) (3/8)	75φは	
	IAD		10	
	SCD		16	
	IA		25	
	LA		35	
	IB		40	
100	LB	R(PT)・G(PF) (3/8)	0~160M迄	
	LD		60	
	LCD		100	
	IA		160	
	IB		200	
	LB		250	
100	LA	R(PT)・G(PF) (1/2)	100φは	
	LD		300	
	SCD		500	
			700	

## 形番の構成(グリセリン封入圧力計発注方法)

IADG-R2-39×10MPA-S

1 2 3 4 5 6 7 8

## 1 材質

I : 鉄製

## 2 形状

AD : φ39ツバ無し裏取り出し

A : φ60ツバ無し

## 3 G : グリセリン入り

## 4 接続ネジ形状

R : PTネジ

G : PFネジ

## 5 接続ネジサイズ

2 : 1/4

## 6 外形サイズ

60 : φ60

39 : φ39

## 7 最高目盛

MPA : 圧力レンジ

## 8 無記号: 標準

S : セフティマーク

備考: 1. 不二越標準以外の使用については、都度対応しますので、ご相談ください。  
材質、形状、接続ネジサイズ、外形サイズ、目盛り着色、グリセリン封入量等  
2. グリセリン封入量はφ39: 100% φ60: 80%を標準とする。