

フランジタイプ
チェックバルブ・スロットバルブ
パイロットオペレートチェックバルブ

1300 ℓ/min
25MPa



特 長

- ①大容量でのフランジ接続に対応する新規格、日本油圧工業会規格 (JOHS) 適合シリーズです。
- ②従来品に比べ、高圧・大容量化がはかられています。

仕 様

取付寸法等詳細については別途お問い合わせください。

	形式	呼び径 (サイズ)	最高使用圧力 MPa {kgf/cm ² }	定格流量 ℓ/min	クラッキング圧力 MPa {kgf/cm ² }	質量 kg	日本油圧工業会規格 適合規格番号
	フランジ接続形						
ライト アングル チェック バルブ	CA-F06-1-30 2 3	3/4	25 {255}	125	0.04 {0.4} 0.35 {3.6} 0.50 {5.1}	3.8	JOHS-116
	CA-F10-1-30 2 3	1 1/4			0.04 {0.4} 0.35 {3.6} 0.50 {5.1}		
	CA-F16-1-30 2 3	2		0.04 {0.4} 0.35 {3.6} 0.50 {5.1}	20.1		
	CA-F24-1-30 2 3	3		0.04 {0.4} 0.35 {3.6} 0.50 {5.1}	63		
パイロット オペレート チェック バルブ	CP-F06-1-* -30 2	3/4	25 {255}	125	0.2 {2.0} 0.5 {5.1}	6.4	JOHS-117
	CP-F10-1-* -30 2	1 1/4			0.2 {2.0} 0.5 {5.1}		
	CP-F16-1-* -30 2	2		0.2 {2.0} 0.5 {5.1}	32		

	形式	呼び径 (サイズ)	最高使用圧力 MPa {kgf/cm ² }	定格流量 ℓ/min	クラッキング圧力 MPa {kgf/cm ² }	質量 kg	日本油圧工業会規格 適合規格番号
	フランジ接続形						
スロット バルブ	(C)FR-F06-30	3/4	25 {255}	85	0.1 {1.0}	4.7	JOHS-118
	(C)FR-F10-30	1 1/4		230		11.0	
	(C)FR-F16-30	2		500		21.5	

H
方向制御弁